

# SECADOR DE MANOS XLERATORsync®



ELEGANTE. HIGIÉNICO. SILENCIOSO. EFICIENTE.



Velocidad y  
Control de Sonido  
Ajustables



Sistema de Suministro  
de Aire con Supresión  
de Sonido, Pendiente de  
Patente



El Sistema de Filtración HEPA  
elimina el 99.999% de los virus<sup>1</sup>  
y el 99.97% de las bacterias  
potencialmente presentes<sup>2</sup> a 0.3  
micras de la corriente de aire.



Calor Regulable  
Configuración - Alta,  
Media, Baja & Apagado



Luz LED de  
Servicio Visible  
Externamente

# SECADOR DE MANOS XLERATORsync®



MODELOS: **XL-SYNC-** **C** **SP** **SI** **SF** **-VOLTAJE** (Ver Tabla)



**XL-SYNC-C**  
Cromado



## CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- ✓ La Mejor Experiencia de Usuario
- ✓ Diseño Elegante y Aerodinámico que Combina con Cualquier Estética
- ✓ 95% de Ahorro vs. Toallas de Papel
- ✓ Sistema de Suministro de Aire con Supresión de Sonido.
- ✓ Sistema de Filtración HEPA: Elimina 99.999% de los virus<sup>1</sup> y 99.97% de las bacterias potencialmente presentes<sup>2</sup> a 0.3 micras de la corriente de aire.
- ✓ Una Solución Higiénica para el Secado de Manos
- ✓ Ayuda a Calificar para Varios Créditos LEED®
- ✓ Prefiltro Lavable
- ✓ Garantía de 7 Años Líder en la Industria



**XL-SYNC-C**  
Cromado



**XL-SYNC-SP**  
Pintura Especial Personalizada



**XL-SYNC-SI**  
Imagen Especial Personalizada



**XL-SYNC-SF**  
Acabados PVD Especiales

## DIMENSIONES

| CAJA DEL SECADOR                   |   |                               |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Ancho 12 1/16" (306mm)             | Alto 13 1/2" (343mm)                      | Profundidad 6 5/8" (168mm)    |
| BOQUILLA DEL SECADOR               |   |                               |
| Ancho 3 3/8" (86mm)                | Alto 7 1/2" (191mm)                       | Profundidad 10 13/16" (275mm) |
| MONTAJE DE MANGERAS FLEXIBLES      |   |                               |
| Diámetro de la Manguera. 2" (51mm) | Longitud de Montaje Estándar: 13" (330mm) |                               |

## ACTIVACIÓN

Operado por Sensor Automático

## GRADO DE PROTECCIÓN IP

IP11B

## GARANTÍA

Garantía Limitada de 7 Años

## CERTIFICACIONES



## ELÉCTRICO

| VOLTIOS | AMPERIOS | WATTS  | HERTZ    |
|---------|----------|--------|----------|
| 120V    | 12A      | 1440 W | 50/60 Hz |

<sup>1</sup>Basado en pruebas realizadas por LMS Technologies, 2020. <sup>2</sup>LMS Technologies, 2014.

## PESO

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| CAJA DEL SECADOR              | 11lbs. (5kgs.)    |
| BOQUILLA DEL SECADOR          | 3.9lbs. (1.8kgs.) |
| MONTAJE DE MANGERAS FLEXIBLES | 0.5lbs. (0.3kgs.) |

## CONVIÉRTASE EN DISTRIBUIDOR

Si desea ser el **distribuidor exclusivo** en su región, ofreciendo un sistema de lavabo sin contacto que integra el dispensador de jabón, el grifo y el secador de manos XLERATORsync, por favor contacte a Sybil Jandette, Gerente de Desarrollo Comercial, Latinoamérica al correo [sjandette@exceldryer.com](mailto:sjandette@exceldryer.com) o al **+52 55 3034 8713**.

