

# SECADOR DE MANOS ThinAir®



**MONTADO EN SUPERFICIE. PERFIL MÁS DELGADO.**

**NUEVAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES MEJORADAS**



Velocidad ajustable y control de sonido



Opciones de voltaje múltiples: 110-120V o 208-277V



Ajustes de calor ajustable: alto, medio, bajo y apagado



LED de servicio externa y visible

**14**

**SEGUNDOS\***  
tiempo de secado

**95%**

**DE AHORRO DE COSTOS**  
en comparación con toallas de papel

**80%**

**MENOS ENERGÍA**  
que los secadores convencionales



# SECADOR DE MANOS ThinAir®



MODELS: **TA - ABS** **SB** **SB-SI** **SP** **-VOLTAGE** (Consulte la tabla)



**TA-ABS**

Polímero blanco (ABS) con aditivo antimicrobiano SanaFor™



**TIEMPO DE SECADO:**  
**14 SEGUNDOS \***

**ENERGÍA POR USO:**  
**3,7 WH \***



UL Environment publicó las primeras Reglas de categoría de producto (RCP) globales para secadores de manos, que describieron métodos de evaluación consensuados por la industria para medir el impacto ambiental y el desempeño de los productos. Los resultados de las pruebas de terceros en función de estas pautas registran el impacto ambiental de un producto durante su ciclo de vida. El impacto se detalla en Declaraciones de productos ambientales (DPA) certificadas y reconocidas internacionalmente. Las DPA permiten a los especificadores y compradores hacer una verdadera comparación de productos similares y hacer elecciones de productos más informadas. Excel Dryer recibió las primeras DPA certificadas de la industria.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Cumple con las pautas de protuberancia de ADA de 4" cuando se monta en superficie
- ✓ 95% de ahorro de costos en comparación con toallas de papel
- ✓ Certificado de fabricación en EEUU (USA Certified®)
- ✓ Garantía limitada de 5 años
- ✓ Aprobado por Building Green y ayuda a calificar para varios créditos LEED®
- ✓ Una solución higiénica para el secado de manos
- ✓ Prefiltro lavable

## CUBIERTA OPCIONES



**TA-ABS**  
Polímero Blanco (ABS)

**TA-SB**  
Acero inoxidable cepillado

**TA-SB-SI\*\*\***  
Acero inoxidable cepillado Imagen especial

**TA-SP\*\***  
Pintura especial personalizada

## ACCESORIOS (OPCIONAL)

- ✓ Protectores antimicrobianos de pared:
  - **89W** (Microban® Blanca)
  - **89B** (Microban Negro)
  - **89S** (acero inoxidable cepillado)

## DIMENSIONES TOTALES

Ancho: 9 5/32" (233 mm) Altura: 13 15/16" (354 mm) Profundidad: 3 15/16" (100 mm)

## PESO

**TA-ABS, TA-SP:** 8 lbs. (3.6 kgs.) **TA-SB, TA-SB-SI:** 10 lbs. (4.5 kgs.)

## RENDIMIENTO

**NIVEL DE SONIDO AJUSTABLE:** 69 - 76 dB **VELOCIDAD AJUSTABLE:** 12,000 - 17,000 LFM

**RANGO DE CALOR AJUSTABLE:** 95°F - 136°F **CAUDAL:** 29 - 42 CFM

## ELECTRICIDAD

Las unidades son monofásicas; 950 vatios o mínimo de 300 vatios (sin calor) y disponible como se especifica en:

VOLTIOS	AMPS	VATIOS	SIN AMPS DE CALOR	SIN VATIOS DE CALOR	HERTZ	
110-120V	7-7.7A	770-915W	3-3.2A	310-370W	50/60 Hz	cULus
208-277V	3.6-4A	735-950W	1.5-1.9A	300-375W	50/60 Hz	cULus
230V	3.9A	890W	1.7A	375W	50 Hz	CE

## CERTIFICACIONES



## ACTIVACIÓN

Operado con sensor automático

## MONTAJE

Montado en superficie

## CUMPLIMIENTO ADA

Las pautas de la ADA establecen que los accesorios montados por encima de 27" no deben sobresalir más de 4" de la pared.

4"



Máximo: 48"  
Recomendado: 37"

37"

## ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS del piso a la parte inferior del secador:

Hombres	45" (114 cm)
Mujeres	43" (109 cm)
Adolescentes	41" (104 cm)
Niños pequeños	35" (89 cm)
Accesible	37" (94 cm)

\*Pruebas de tiempo de secado y uso de energía realizadas por SGS International en el Secador de manos ThinAir estándar con boquilla de 0,8" a 0,25g o menos de humedad residual, de acuerdo con las Reglas de categoría de producto (RCP) globales de UL Environment para secadores de manos. \*\* Las cubiertas con revestimiento de pintura en polvo especial están disponibles en muchos colores y texturas. \*\*\* La tecnología de imagen digital exclusiva permite agregar logotipos de empresas, escuelas o equipos con cualquier color, diseño o un "mensaje ecológico".



# TIME TO THROW IN THE TOWEL®

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRIYER.COM

MAR  
2020

20TAS0870