




T4

MODELOS: Z705PC

ARBOTANTE PARA SOBREPONER EN MURO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio maquinado con acabado poliéster micropulverizado de aplicación electrostática.

LED Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 95% incluido.

Cánope incluido para sobreponer en muro o pared.

Disponible con 3 diferentes temperaturas de color que van del 2700 K, 3000 K y 4000 K.

INSTALACIÓN

Sobreponer en muro mediante cánope incluido

ACCESORIO(S)

Sin accesorios

PESO

2 Kg

ACABADO

Pintura de aplicación electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Voltaje: | 120-277 V AC |
| Potencia total: | 30 W |
| Corriente eléctrica: | 0,25 A-0,10 A |
| TCC: | 3000 K / 4000 K |
| Eficiencia: | 147 lm/w |
| Flujo luminoso total: | 4410 lm |
| Control: | ON-OFF |
| IRC: | 80 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| IP: | 65 |
| Horas de vida útil: | 50 000 |
| Temperatura de operación ambiente: | -20°C a +50°C |
| Garantía: | 5 años contra defectos de fabricación |



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CURVA



T4

| MODELO | TCC | CURVA | CONTROL | ACABADO |
|---------------|----------|-------------|----------|-----------------|
| Z705PC | 3 | T4 | N | B |
| | 3 3000 K | T4 Curva T4 | N ON-OFF | B Blanco |
| | 4 4000 K | | | G Gris |
| | | | | N Negro |