



Por los Constructores  
de un Mundo Mejor™

# 325 HIFLEX ADHESIVO FLEXIBLE

PRODUCTO  
NUEVO



## DESCRIPCIÓN

Adhesivo base cemento modificado con polímeros de alto rendimiento para crear un mortero suave y cremoso altamente flexible de excelente calidad para instalación de revestimiento cerámico, porcelánico, vidrio y piedra natural mediante el método de capa fina/delgada. Ideal para grandes formatos.

### Sustratos adecuados

- Madera contrachapada grado exterior\*
- Concreto
- Bloque de concreto
- Revestimiento cerámico y de piedra
- Panel de yeso\*\*
- Panel de cemento\*\*
- Mampostería de concreto o ladrillo
- Adhesivos de vinilo no solubles al agua
- Revestimiento de vinilo u otro revestimiento resistente

### Usos

- Para instalaciones de pisos de revestimientos grandes y pesados.
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones de capa fina - delgada.
- Revestimiento cerámico, gres porcelánico y piedra.
- Para usar en fachadas.

## VENTAJAS

- Adhesión flexible que satisface las altas exigencias de las instalaciones de revestimiento cerámico, porcelánico, vidrio y piedra.
- Excelente desempeño en revestimientos cerámicos pesados y de grandes dimensiones, 19 mm (3/4 pulg.) de espesor sin sufrir contracción.
- Instalaciones verticales rápidas y fáciles. Ideal para paredes y pisos en interior y exterior.

### Artículo No.

22-0325-0020-22-FL-M

### Color Disponible:

Blanco

### Presentación:

Bolsa de 20 kg

### Rendimiento aproximado Bolsa de 20 kg

Tamaño de la llana	m <sup>2</sup>
Llana dentada de 6 mm x 6 mm	4.5 - 5.5
Llana dentada de 6 mm x 9 mm	3 - 3.5
Llana dentada de 12 mm x 12 mm	2.2 - 2.7



laticrete / laticretemexicana



LATICRETE MEXICANA | Belisario Domínguez 1779, Col. Obispado, Monterrey, N.L. CP 64060 | +52 (81) 8348 5121 - 24 | 800 001 5284 (LATI)

DS-016-300924.ES © 2024 LATICRETE International, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

