



CURABAU E

Membrana de curado emulsionada para concreto.

DESCRIPCIÓN

CURABAU E es un líquido semiviscoso, blanco o rojo, compuesto de derivados parafínicos emulsionados, que al aplicarse en superficies de concreto recién colado, forma una película que evita la pérdida de agua por evaporación.

USOS

CURABAU E se emplea para curar concretos en todo tipo de superficies:

- Carreteras, túneles.
- Muros, columnas y trabes.
- Losas inclinadas y horizontales.
- Pisos, rampas entre otras.

VENTAJAS

Por sus características **CURABAU E**:

- Evita la formación de fisuras superficiales del concreto por la pérdida acelerada de agua por evaporación.
- Puede usarse en lugares con poca ventilación como túneles y fosas, por no contener solventes.
- Permite identificar rápidamente las áreas donde se ha aplicado el producto.
- Listo para usarse y se aplica fácilmente.
- Reduce el costo de operación comparado con el curado con agua.

- Es ecológico ya que no contiene solventes ni agentes contaminantes.
- **CURABAU E** se debe agitar antes de usar.

RECOMENDACIONES

- Proteja la membrana de la lluvia por lo menos 4 horas. después de aplicada y del tráfico, 7 días.
- No se aplique en temperaturas menores de 5 °C ni mayores de 35 °C.

En losas de desplante en contacto con el terreno, para evitar agrietamientos por pérdida de agua por absorción, se sugiere cualquiera de los siguientes procedimientos:

- Saturar la sub-base antes de la colocación del concreto.
- Sellar la sub-base con una emulsión asfáltica.
- Colocar una lámina de polietileno para recubrir toda la sub-base.

APLICACIÓN

CURABAU E puede aplicarlo con cepillo o aspersor, respetando su rendimiento.

Dicha aplicación debe hacerla después de que desaparezca el agua de sangrado

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CURABAU E

Membrana de curado emulsionada para concreto.

Cuando el concreto tenga una consistencia firme sin admitir huella. en el caso de muros, columnas y trabes, la aplicación de curabau e debe realizarla inmediatamente después de retirar la cimbra.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

CURABAU E debe ajustar su rendimiento de 4 a 6 m²/l.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.
- COLORES BLANCO Y ROJO

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-----	ROJO O BLANCO
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	0.98- 1.0 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	5.0 - 6.0 %
VISCOSIDAD	D-2196	1300-1900 cps.
SOLUBILIDAD	-----	SOLUBLE EN AGUA
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	E-70	7.0-9.0
VOC'S	D-3960	20.0 g/L

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CURABAU E

Membrana de curado emulsionada para concreto.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.