



MOLDUBAU LC

Desmoldante líquido para cimbras y moldes.

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU LC es un líquido color azul, compuesto de hidrocarburos, aceites y resinas que evitan la adherencia entre el concreto y el molde o la cimbra.

USOS

MOLDUBAU LC se emplea como desmoldante en:

- Casetones
- Moldes de plástico.
- Cimbras de fibra de vidrio.
- Cimbras metálicas.
- Cimbras de madera.

VENTAJAS

Por sus características MOLDUBAU LC:

- Prolonga la vida útil de moldes y cimbras.
- Mejora los acabados del concreto.
- Se aplica fácilmente.
- Tiene un rendimiento alto.
- Facilita descimbrar sin que se deteriore el molde.
- Actúa como lubricante para las cimbras metálicas.
- Facilita la limpieza de moldes y cimbras.

RECOMENDACIONES

- En caso de cimbras de madera nueva aplique dos manos de MOLDUBAU LC.
- No aplique sobre superficies húmedas.
- No aplique en cimbras contaminadas.
- Evite el contacto constante con la piel.

APLICACIÓN

La cimbra debe estar limpia, seca y sin adherencias de concreto o de cualquier material extraño. aplique con cepillo, rodillo o equipo de aspersión.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 10 a 15 m²/l. según la porosidad del material y el sistema de aplicación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



MOLDUBAU LC

Desmoldante líquido para cimbras y moldes.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	AZULOSO
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.80 g/ml MÍNIMO
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	25 % MÍNIMO
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	9.0-11.0 segundos
TOXICIDAD	-----	CONTACTO E INGESTIÓN
PH	E-70	6.0 - 7.0

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.