

Berger-Seidle

Parkett will das Beste!



BERGERBOND P2S

ADHESIVO PARA PISOS

Conoce como se aplica paso a paso
¡Da click en el ícono!

BergerBond

LA MARCA PREMIUM DE CALIDAD

Berger-Seidle

Parquet will das Beste!

Ficha técnica

BergerBond P2S es un **adhesivo de 2 componentes** a base de materias primas de poliuretano de alta calidad y se recomienda para la adhesión fija de pisos de mosaico, parquet multicapa vertical, lamparquet, parquet de franjas, pisos de madera maciza, (**t <22 mm l <2200 mm**), tableros de madera maciza (Formatos mayores), parquet de madera maciza (**10mm**) y maderas más exóticas.

El producto también se puede utilizar generalmente para adherir pisos de dos y tres capas, y bloques de madera (RE), sin embargo, el uso de BergerBond M1P es preferible con estos. **BergerBond P2S** también es más adecuado para el pegado de tipos de madera sensibles al agua como la **haya, arce y fresno**, gracias a la propiedad que mantiene a la madera **“Libre de abultamientos y deformaciones”**. **BergerBond P2S** no contiene solventes, agua y es adecuado para sillas pivotantes

Datos técnicos

Relación de proporción: 8:1 por peso

Tiempo de elaboración / colocación: 50-60 min.

Apto para caminar: Después de 4-6 h de su aplicación

Apto para seguir trabajando: Después de 12 h de su aplicación

Dureza final: después de 48 h de su aplicación

Tiempo de evaporación: no

Apto para calefacción debajo del suelo: sí

Todos los datos se basan en el clima estándar (23 ° C y 50% de humedad relativa).

Si las condiciones difieren de este estándar, ¡Los tiempos también serán diferentes!

Certificaciones/Aprobaciones

Giscode: RU1

AbZ-Nr.
Z-155.20-49

Emicode: EC1



No utilice BergerBond P2S en condiciones por debajo de + 15 ° C o por encima del 65% de humedad rel. Durante épocas de frío, se debe dar tiempo a los elementos adhesivos y para pisos para que alcancen la misma temperatura.

Aplicación

Mezclar homogéneamente los componentes A y B y agitar al menos 3 min. con una mezcladora adecuada. La mezcla finaliza cuando el adhesivo ha alcanzado un color uniforme.

Después de eso, BergerBond P2S se puede aplicar uniformemente con una llana dentada adecuada (BergerTool Zahnpachtel B3, B7, B11, B15). No cubra más de 1 m² a la vez con el adhesivo.

Coloque inmediatamente los elementos del piso, presione a fondo. Asegúrese de que la parte inferior de los elementos del piso esté completamente cubierta con adhesivo. Siga las juntas de extensión de los componentes estructurales.

Subsuelo

El subsuelo debe estar limpio (Libre de contaminantes), seco (Permanentemente seco), firme, plano y libre de grietas. Deben cumplirse los requisitos de la norma DIN 18356 "Trabajos de pavimentación de madera" o de DIN 18367 "Trabajos de pavimentación de madera", según corresponda.

BergerBond P2S se puede combinar con BergerBond Primer P y BergerBond Primer E o BergerBond Primer D (Por ejemplo, para aglutinar el polvo en una proporción de mezcla de al menos 1: 3 con agua).

Si existe el riesgo de que suba la humedad, hay que comprobar si se han cumplido las normas pertinentes relativas al sellado contra la humedad. En caso de calefacción por suelo radiante y de subsuelo absorbente, como la anhidrita de las soleras de magnesita, es necesario comprobar la imprimación. La capa de imprimación debe secarse lo suficiente.

Consumo

800-1.300 g / m² dependiendo del dentado de la llana, tipo de piso y subsuelo



Almacenamiento / transporte

Puede almacenarse durante al menos 12 meses (Adhesivo y endurecedor) Siempre y cuando si se transporta y almacena en condiciones frescas y secas y que el empaque original no está abierto. ¡Protégase de las heladas!

Observaciones Generales

Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto, el cual debe ser procesado por una persona calificada para la colocación de parquet, que es para quien está destinado este manual.

Las actividades deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, las normas y reglamentos aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben respetar las especificaciones de DIN 18356 "Parquet y pavimento de madera" y DIN 18365 "Trabajos de pavimentación", fichas de información e información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik.

El cliente debe estar informado sobre las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones presentes en este manual es responsabilidad completamente del usuario y, como resultado, excluye la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, las condiciones generales de uso deben de ser las adecuadas.



Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones presentes en este manual es responsabilidad completamente del usuario y, como resultado, excluye la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, las condiciones generales de uso deben ser las adecuadas.

Referencia cruzada

Deben observarse datos técnicos mencionados en las siguientes fichas:

- Recomendaciones generales para el uso de adhesivos para parquet y suelos.
- Recomendaciones de marcado y seguridad (MSDS)
- Instrucciones de instalación de los fabricantes de pisos de madera y estándares válidos.



Berger-Seidle

Parkett will das Beste!

Contacto

+52 (222) 2403 300

+52 (222) 7087 870

www.berger-seidle.en

Carril de San Cristobal 134-A Parque Industrial
Chachapa, Amozoc de Mota, Puebla. CP 72990



Ubicación
(Google maps)