



Housing (incluido).

#### Detalle de instalación



Empotrar en muro en alberca mediante housing (incluido).

#### ÓPTICA



30°

## NEREO SUBACUÁTICA

### MODELO: Z331CE

#### LUMINARIA SUBACUÁTICA PARA EMPOTRAR EN MURO EN ALBERCA

Aplicación: Iluminación para albercas.

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Lámpara MR16 incluida.

Incluye cable de alimentación eléctrica de 3 metros, (disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco con costo adicional).

Requiere LED driver electrónico remoto (accesorios no incluidos).

**INSTALACIÓN** Empotrar con housing (incluido), sumergida máximo a 1.5 m


#### ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

CE00100 LED driver 150 W salida 24 V DC

2743UP LED driver 96 W salida 24 V DC

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                      |                |                           |                                       |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje:             | 12/24 V DC     | Horas de vida útil:       | 50 000                                |
| Corriente eléctrica: | 0.25 A/0.125 A | Temperatura de operación: | -10°C a +50°C                         |
| Potencia total:      | 3 W            | Garantía:                 | 5 años contra defectos de fabricación |
| TCC:                 | 3000 K, 6000 K |                           |                                       |
| IP:                  | 68             |                           |                                       |



#### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

| MODELO        | TCC                  | ÓPTICA             | CONTROL         | ACABADO         |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|               | <b>3</b>             | <b>M</b>           | <b>N</b>        | <b>B</b>        |
| <b>Z331CE</b> | 3 3000 K<br>6 6000 K | <b>M</b> Media 30° | <b>N</b> ON-OFF | <b>B</b> Blanco |