

2 700 K
3 000 K

Colores

TL-9106.RRM

Lámpara: **LED Luminus**
Potencia: **6 W**
Voltaje: **12 V_~**
Angulo de apertura: **27° | 33° | 43° | 50°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

Colores

TL-9110.RMM

Lámpara: **LED Luminus**
Potencia: **10 W**
Voltaje: **36 V_~**
Angulo de apertura: **27° | 33° | 43° | 50°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

TL-9110.RLN

Lámpara: **LED Bridgelux**
Potencia: **10 W**
Voltaje: **30 V_~**
Angulo de apertura: **110°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

TL-9115.RLN

Lámpara: **LED Bridgelux**
Potencia: **15 W**
Voltaje: **33 V_~**
Angulo de apertura: **110°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

TL-9106.RPLN

Lámpara: **LED Bridgelux**
Potencia: **6 W**
Voltaje: **36 V_~**
Angulo de apertura: **24° | 50°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

Colores

TL-9111.RWW

Lámpara: **LED Citizen**
Potencia: **10 W**
Voltaje: **36 V_~**
Angulo de apertura: **Wallwasher**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

Colores

TL-9106.RB

Lámpara: **LED Bridgelux**
Potencia: **6 W**
Voltaje: **36 V_~**
Angulo de apertura: **17° | 22° | 35° | 53°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

Colores

TL-9106.RBX

Lámpara: **LED Luminus**
Potencia: **6 W**
Voltaje: **12 V_~**
Angulo de apertura: **34° | 48°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

Colores

TL-9112.RR

Lámpara: **LED Bridgelux**
Potencia: **12 W**
Voltaje: **36 V_~**
Angulo de apertura: **75°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI



2 700 K
3 000 K

TL-9105.REN

Lámpara: **LED Bridgelux**
Potencia: **5 W**
Voltaje: **18 V_~**
Angulo de apertura: **180°**
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI




PT-9100.RPN2310

Ø320 × 2 310 mm
Voltaje: **220 V~**
Frecuencia: **50/60 Hz**
Driver incluido



The Collection es una marca registrada
de Illux de México S. A. de C.V.

Todos los derechos reservados.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
México.



Micro 7

RIELES



Voltaje: 48 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Protocolos de atenuación compatibles: TRIAC | 0-10 V | DALI
REQUIERE DRIVER

SUSPENDER

RSUS-9110

49.8 × 12.2 × 1 000 mm

RSUS-9120

49.8 × 12.2 × 2 000 mm

Colores

SOBREPONER

RSOR-9110

19.8 × 12.4 × 1 000 mm

RSOR-9120

19.8 × 12.4 × 2 000 mm

Colores

EMPOTRAR

RTR2-9110

44.7 × 20.8 × 1 000 mm

RTR2-9120

44.7 × 20.8 × 2 000 mm

Colores

DRIVERS

ZL-RSUS91200
ZL-RSUS91150...DIM0-10V

ZL-RSOR91200
ZL-RSOR91150...DIM0-10V

ZL-RTR91200
ZL-RTR91150.DIM0-10V

ACCESORIOS



RTR2-91ESQHOR



RTR2-91ESQEXT



RTR2-91ESQVER



RAC-9130.RTR290



RAC-9180.RTR290



RAC-9130.RTR290



RAC-9180.RTR2180

CONSULTA LA LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS
Y SU COMPATIBILIDAD EN ILLUX.COM.MX

LUMINARIAS



TL-9103.RZAN

Lámpara: LED Bridgelux
Potencia: 3 W
Voltaje: 12 V~
Angulo de apertura: 17° - 36°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



TL-9106.RZAN

Lámpara: LED Bridgelux
Potencia: 6 W
Voltaje: 12 V~
Angulo de apertura: 20° - 33°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



TL-9105.RSPZ

Lámpara: LED Citizen
Potencia: 5.3 W
Voltaje: 36 V~
Angulo de apertura: 14° - 28°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9106.RSPII

Lámpara: LED Bridgelux
Potencia: 6 W
Voltaje: 36 V~
Angulo de apertura: 18° | 24° | 33° | 43°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9110.RSPII

Lámpara: LED Bridgelux
Potencia: 10 W
Voltaje: 36 V~
Angulo de apertura: 18° | 25° | 32° | 45°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9106.RSPIII

Lámpara: LED Bridgelux
Potencia: 6 W
Voltaje: 36 V~
Angulo de apertura: 18° | 24° | 33° | 43°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9115.RSPIII

Lámpara: LED Bridgelux
Potencia: 15 W
Voltaje: 36 V~
Angulo de apertura: 18° | 25° | 32° | 45°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores



2 700 K
3 000 K

Colores

TL-9120.RSPIV

Lámpara: LED Bridgelux
Potencia: 20 W
Voltaje: 36 V~
Angulo de apertura: 23° | 37° | 56°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

TL-9105.RMM

Lámpara: LED Luminus
Potencia: 5 W
Voltaje: 9 V~
Angulo de apertura: 27° | 38° | 50°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9105.RMMS

Lámpara: LED Luminus
Potencia: 5 W
Voltaje: 9 V~
Angulo de apertura: 27° | 38° | 50°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9108.RRM

Lámpara: LED Luminus
Potencia: 8 W
Voltaje: 15 V~
Angulo de apertura: 27° | 38° | 50°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9109.RRMS

Lámpara: LED Luminus
Potencia: 8 W
Voltaje: 15 V~
Angulo de apertura: 27° | 38° | 50°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9115.RRM

Lámpara: LED Luminus
Potencia: 15 W
Voltaje: 30 V~
Angulo de apertura: 27° | 38° | 50°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores

TL-9116.RRMS

Lámpara: LED Luminus
Potencia: 15 W
Voltaje: 30 V~
Angulo de apertura: 27° | 38° | 50°
Protocolos de atenuación compatibles:
TRIAC | 0-10 V | CASAMBI | DALI

2 700 K
3 000 K



Colores